
LEDVANCE LINEAR LED

Innenraum-LED-Lichtleisten



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Flure
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Voutenbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Nahtlose Lichtbänder

Produktvorteile

- Kompakte Abmessungen
- Einfache Installation in zwei unterschiedlichen Montagewinkeln
- Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Lichtbänder mit bis zu 10 Leuchten möglich
- Für nahtlose Lichtbänder ohne Dunkelstellen

Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 1.450 lm
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K
- Ausstrahlungswinkel: 140°
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- An-/Ausschalter an der Leuchte
- Verschiedene Längen verfügbar
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten				Lichttechnische Daten
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Nennstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	ECG	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	3000 K	1400 lm	Warm White	>80	140 °
LINEAR LED 1200 14 W 4000 K	ECG	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	4000 K	1500 lm	Cool White	>80	140 °
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	ECG	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,017 A	3000 K	400 lm	Warm White	>80	140 °
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	ECG	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,017 A	4000 K	450 lm	Cool White	>80	140 °
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	ECG	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,035 A	3000 K	800 lm	Warm White	>80	140 °
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	ECG	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,035 A	4000 K	800 lm	Cool White	>80	140 °

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
	Länge	Breite	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	1173 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU
LINEAR LED 1200 14 W 4000 K	1173 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein	Stecker, EU

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	II	IP20
LINEAR LED 1200 14 W 4000 K	II	IP20

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutz-klasse	Schutzart
LINEAR LED 300 4 W 3000 K	II	IP20
LINEAR LED 300 4 W 4000 K	II	IP20
LINEAR LED 600 8 W 3000 K	II	IP20
LINEAR LED 600 8 W 4000 K	II	IP20



LINEAR LED 1200 14 W 3000 K,
LINEAR LED 1200 14 W 4000 K

LINEAR LED 300 4 W 3000 K, LINEAR
LED 300 4 W 4000 K

LINEAR LED 600 8 W 3000 K, LINEAR
LED 600 8 W 4000 K

Technische Ausstattung

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000322	LINEAR LED 1200 14 W 3000 K	Versandschachtel 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm ³	13942.00 g
4058075000346	LINEAR LED 1200 14 W 4000 K	Versandschachtel 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm ³	13942.00 g
4058075000247	LINEAR LED 300 4 W 3000 K	Versandschachtel 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	23.40 dm ³	4565.00 g
4058075000261	LINEAR LED 300 4 W 4000 K	Versandschachtel 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	23.40 dm ³	6658.00 g
4058075000285	LINEAR LED 600 8 W 3000 K	Versandschachtel 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	8630.00 g
4058075000308	LINEAR LED 600 8 W 4000 K	Versandschachtel 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	9619.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.