

Bestellnummer: 02 476 06 99

SCHELL Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT BASIC, DN 15

Robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-DrucktasteHohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartuscheund integriertem Düsenbohrungs-VorfilterSpülarmatur konform DIN EN 12541
Ohne Serviceabsperrentil

Lieferumfang:

- Spülrohr \varnothing 18 x 200 mm
- Schubrosette
- Spülrohr-Innenverbinder

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülmenge einstellbar 1 – 6 l

Details:

- Werkstoff: Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff
- Prüfzeichen: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW zertifiziert
- Geräuschklasse: II
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 0.7 kg/St.
- Verpackungseinheit: 1
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG

Varianten:

Dimension: DN 15 G 1/2 AG
SCHELLOMAT BASIC SV mit integriertem
Serviceabsperrentil, chrom, VE 1, G: 0.72 kg/St.

Best.-Nr: [02 477 06 99](#)

Empfohlene zugehörige Artikel:

Urinal-Montagemodul

Best.-Nr: [03 272 00 99](#)