

EURO-LOCK[®]

AIR CO CLEANER

LOS 835

LOS 835 nettoie et désinfecte les appareils à courant alternatif, élimine les bactéricides, les virus et les fongicides et absorbe les mauvaises odeurs.

Utilisation :

Débrancher la climatisation de l'alimentation électrique. Agiter vigoureusement le spray.

Utilisez la rallonge de 50 cm pour pulvériser dans les ouvertures du système de ventilation du tableau de bord.

Insérez complètement le tube de rallonge dans les ouvertures du système de ventilation. Appuyez sur l'actionneur tout en retirant lentement le tube de rallonge. Traitez chaque ouverture du système de ventilation comme ceci.

Retirez le micro-filtre. Débranchez le tube de rallonge de l'actionneur et vaporisez sur l'évaporateur. Ensuite, installez le micro-filtre.

Pour éviter la saleté dans le cockpit, fermez les ouvertures du système de ventilation dans le tableau de bord.

Seules les ouvertures du système de ventilation qui mènent à l'espace pour les pieds doivent être ouvertes.

Mettez des chiffons ou du papier absorbant sur le plancher.

Ensuite, mettez la ventilation à pleine puissance, afin que la mousse soit pressée à travers l'évaporateur. Ensuite, nettoyez successivement toutes les ouvertures qui ne mènent pas à l'espace pour les pieds avec un aspirateur pendant que la ventilation est encore en marche. Fermez donc les ouvertures du système de ventilation dans l'espace pour les pieds.

Données techniques :

Forme : Aérosol

Odeur : Blanc

La couleur : Agréable

Densité (20°C) : 0,775 g/cm³

Point d'ignition : >200°C

Point d'éclair : Non applicable

Solubilité dans l'eau : Soluble

COV (UE) : 315,0 g/l

VOC (CH) : 40,65

Les suggestions, le traitement et l'utilisation de nos produits correspondent aux meilleures connaissances au moment de l'impression de cette brochure et sont toujours donnés sans engagement. Vous ne pouvez servir que d'indice compte tenu des conditions changeantes ; de là, aucune responsabilité, aucune revendication de responsabilité et de garantie ne peut être déduite. Des tests propres doivent être effectués avant l'application. Chaque fabricant de nos produits est responsable de la conservation de tout ce qui est légal ou réglementaire.

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH* Nordweststr. 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Telefax 02593/95887-29