



AP Feuchtraumverteiler IP65, NEPTUN

Artikel-Nr.: 7270003
Typ: NEPTUN36

Sucht die Herausforderung. Meistert jede Situation.

- Schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub - IP65
- Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membraneinführungsflansch
- Verringerte Kondenswasserbildung durch integriertes Belüftungssystem
- Werkzeuglos verstellbare Hutschiene durch Klicksystem
- Robustes Gehäuse für rauste Bedingungen
- 1- bis 4-reihige Varianten

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 590 mm |
| Tiefe | 150 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

Werkstoff

| | |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PS |
| Material Tür | PC |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Teilungseinheiten | 36 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Montageart | AP |
| Plombierbar | ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |

Technische Merkmale

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Einführungen gesamt | 28x Ø 5-12 mm 14x Ø 5-15 mm 8x Ø 6-20 mm 2x Ø 8-26 mm 2x M32/M50 2x M20 6x M25 |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|--------|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| VDE | ja |

Zubehör

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | 1x N-N-Steckklemme (SKN17N) 1x PE-Steckklemme (SKPE34) 1x Kabelblende 2x Abdeckstreifen (ADS12gr) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|