

Flächendichtung A57.30

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	grün
Viskosität	80000-110000 mPas HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	20-40 Minuten
Funktionsfestigkeit	3-6 Stunden
Endfestigkeit	6-24 Stunden
Zugfestigkeit (ASTM D-2095)	2-4 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	4-6 N/mm ²
Schlagscherfestigkeit (ASTM D-950)	4-8 N.mm/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebspalt Maximal	0,30 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A57.30 ist eine Flächendichtung, die besonders für glatte Oberflächen geeignet ist. Schmale Stege können mit Rolle oder Pinsel bearbeitet werden. Flexibel.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.