

HAFT-SYNTHESE LOS 443

LOS 443 ist eine Langzeitschmierung besonders für Kettenräder und offene Zahnräder.

LOS 443 ist extrem hochdruckbeständig und hochhaftend. O-Ring-beständig. Gutes Oberflächendeckungsvermögen.

Anwendung:

Gealterte Schmierstoffreste und Verschmutzungen von den Oberflächen mit Reiniger lösen. Oberflächen abtrocknen. Gleitflächen in ausreichender Menge besprühen. Eindringen abwarten, evtl. nochmals besprühen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe.:	Gelblich
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemittel
Inhalt:	Spezialhaftschmierstoffspray auf Basis von Polyisobutylen und Korrosionsschutzinhibitoren. Treigbas: Propan/Butan-Gasgemisch
Dichte (20°C):	0,63 g/ml
Zündtemperatur:	> 250°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.