

Wartungsspray mit PTFE LOS 44

LOS 44 auf Basis von Mineralölen, isoparaffinischem Kohlenwasserstoffgemisch, Korrosionsschutzinhibitoren und PTFE ist ein bewährtes Schmier- und Kontaktmittel.

LOS 44 löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt LOS 44 auch in kleinste Zwischenräume.

- Fettet Gleitflächen, beseitigt Quietschen und Knarren
- Verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen
- Sichert Kontakt an Verteilerkappen
- Pflegt und reinigt Bremsgestänge, Ketten aller Art, etc.

Anwendung:

Behälter intensiv schütteln und die zu behandelnde Stelle flächendeckend benetzen.

Technische Daten:

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	lösemittelartig
Dichte bei 20°C:	0,68451 g/cm ³
Zündtemperatur:	>200°C
Gefrierpunkt:	<-20°C
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.