

SANIT EVERTape®



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Beschreibung

- Das Unterwasser-Tape zum Verkleben, Versiegeln und Reparieren
- Stark, wasserdicht und hält dauerhaft
- Klebt auf nasser Fläche
- Einfache Anwendung, enorme Klebkraft
- hält einem Druck von bis zu 6 bar stand (bei richtiger Handhabung)
- überlappt das Tape hält es höherem Druck stand
- UV-stabil, umweltfreundlich, VOC-Frei
- Anwendungstemperatur -6 °C bis 48 °C
- Temperaturstabil bis 100 °C
- Geeignet für Metal, Holz, PP, PE, PVC, Stein und Steinzeug, Glas, Gummi, Keramik uvm.

Anwendungsgebiete

- Heizungs- & Wasserrohre
- Whirl- & Swimmingpools
- Regenrinnen, Aquarien, Boote, Schläuche, Dach-, Zelt- & LKW-Planen
- Türen, Fenster uvm.

Anwendung

1. Wird das **SANIT EVERTape®** unter Wasser eingesetzt, muss sichergestellt sein, dass die zu klebende Fläche von Verschmutzungen gereinigt wurde.
2. Bevor Sie das Tape auf nassem Untergrund oder unter Wasser anwenden, machen Sie erst einen Test.
3. Lassen Sie das Trägermaterial auf dem Tape und schneiden Sie die benötigte Größe zu. Die Fläche des Tapes muss etwa 5 mal größer sein als das zu verschließende Loch. Zum Beispiel: Für ein Loch mit 2 cm Durchmesser schneiden Sie ein Patch von 10 cm x 10 cm.
4. Positionieren Sie das Tape mittig über dem Loch, um sicherzustellen, dass alle Seiten gleichmäßig überlappen.
5. Entfernen Sie den transparenten Liner und applizieren Sie das **SANIT EVERTape®** direkt auf den gereinigten Untergrund.
6. Pressen Sie das Tape so auf den Untergrund, dass alle Lufteinschlüsse ausgedrückt werden (keine Luftbläschenbildung erwünscht).
7. Unter Wasser pressen Sie das Tape ebenso kräftig auf den Untergrund, um alles Wasser, das zwischen Tape und Untergrund sitzt, zu verdrängen. Dies kann einige Minuten dauern.

Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt



Mindesthaltbarkeit

- 12 Monate bei korrekter Lagerung.
Produkt von Staub, Schmutz, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Lösemitteln fernhalten.

SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	Rolle: 150 x 10 cm	3236



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.