



## KM 75/40 W G

Angetrieben von einem emissionsarmen Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakte und wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.



### 1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.



### 2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m<sup>2</sup> Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials.



### 3 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Einfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrsaugmaschinen.



## KM 75/40 W G

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.049-216.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278814261	
<b>Antriebsart</b>	Benzin	
<b>Antrieb</b>	4-Takt-Motor	
<b>Motorenhersteller</b>	Kohler	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>W</b>	3300
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	550
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	750
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	40
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	15
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	87
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1430 × 750 × 1190

### Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	Saugstromregulierung	■
Filterabreinigung manuell	■	Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■
Fahrtrieb vorwärts	■		
Hauptkehrwalze einstellbar	■		
Kehrgutbehälter, fahrbar	■		
Grobschutzklappe	■		
Schubbügel klappbar	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Absaugung	■		
Kraftvoller Fahrtrieb	■		
Außeneinsatz	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 75/40 W G

## 1.049-216.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter</b>								
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0					Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	2	6.906-884.0		550 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-886.0		550 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-885.0		550 mm			Harte Hauptkehrwalze zur Entfernung von fest anhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>								
Hauptkehrwalze antistatisch	5	6.906-950.0		550 mm			Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□
<b>Umbausatz Filter</b>								
Doppelfilterrüttler	6	2.851-040.0					Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 75/40 W G

## 1.049-216.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.