

Technisches Datenblatt

Dämmschichtbildner in Kartusche

Art.-Nr. 7202300



Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfreien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Art.-Nr.	7202300
Typ	DSX-K
Bezeichnung 1	Dämmschichtbildner
Bezeichnung 2	in Kartusche
Dimension	300ml
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	50,00 kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzspachtelmasse
Inhalt	300,00 ml
Lieferform	Kartusche