

ARTIKEL NR. 2529-140120

DOTLUX LED-Panel TOPsquare 225x225mm 18W 4000K mit Aufbaurahmen quadratisch



zur Artikelseite

1. klares. lineares Design
2. integriertes Netzteil
3. Gute Farbwiedergabe (Ra > 82)

GEWICHT IN KG	0.3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1620
LUMEN PRO WATT	90

ABMESSUNGEN

Länge: 225mm
Breite: 225mm
Höhe: 35mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BAUFORM	quadratisch
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	2 Jahre
NUTZLEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL	Kunststoff
NETZTEIL	Integriert
POWER-FACTOR	> 0,5
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
SCHALTZYKLEN	> 40.000
IP-SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C