
Informazioni sul prodotto

Motorbike 4T Shooter



Descrizione

Ottimizza le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consumo di carburante. Protegge l'intero impianto di alimentazione del carburante dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. Testato sui catalizzatori.



puramente indicativo.

Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- salvaguarda l'ambiente
- per motori a carburatore e ad iniezione
- testato per catalizzatori
- normalizza il consumo di benzina e i valori delle emissioni di scarico
- elimina i residui
- ottimizza le prestazioni del motore
- alta economicità
- aumenta la sicurezza di funzionamento

Dati Tecnici

Base additive mixture in liquid

carrier

Colore/aspetto light yellow, clear

Classe VbF A II

Punto di infiammabilità >61 °C

Punto di scorrimento -45 °C

Forma liquid

Odore characteristic Viscosità a 40 °C <7 mm²/s Densità a 15 °C 0,765 g/cm³

Settori di utilizzo

Da miscelare alla benzina per tutti i motori a 4 tempi (carburatore e iniettori).

Utilizzo

Da versare nel serbatoio del carburante. Massima efficacia se impiegato ad ogni rifornimento. Totalmente compatibile con tutti i tipi di benzina. 80 ml sono sufficienti per 5-10 litri di carburante.

Contenuto delle confezione

80 ml Barattolo lamiera 7829

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo

Telefono: +49 (0)731/1420-0 Fax: +49 (0)731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com