

ARTIKEL NR. 2827-299120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 18W COLORselect 500mA 4pin



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:

1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

VORGÄNGER ARTIKEL	2827-1FW120 2827-0FW120	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0.7	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	NETZTEIL	Separat bestellen
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1950	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
LUMEN PRO WATT	max. 108	GARANTIE	7 Jahre
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18	WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B=25/10A, B=40/16A, C=35/10A, C=57/16A	NOTSTROMTAUGLICH	Ja
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	III
Durchmesser: 195mm		FOOD-READY	Ja
Höhe: 59mm		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		SORTIMENT	Proline
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		DIMMBAR	netzteilabhängig
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		IP-SCHUTZART	Vorne IP54/ Hinten IP20
		KABELLÄNGE	27 cm

**EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN
MM**

160-185