

ARTIKEL NR. 5186-040120

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x15mm 10W 4000K 12er Set**



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
  - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden
  - Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
  - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
  - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
  - Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
  - In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
  - Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
  - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm<sup>2</sup>)
  - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5186-040120

**10**  
kWh/1000h

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.03 |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 10   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 1360 |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 136  |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 10   |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 500mm  
**Breite:** 15mm  
**Höhe:** 15mm

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>             | 120°                  |
| <b>DIMMBAR</b>                    | netzteilabhängig      |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>           | 24 V DC               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b> | D                     |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>   | 4000                  |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>        | Ra > 82               |
| <b>GARANTIE</b>                   | 3 Jahre               |
| <b>L/B WERT</b>                   | L80/B10               |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>            | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTFARBE</b>                 | neutralweiß           |
| <b>NETZTEIL</b>                   | Separat bestellen     |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>               | > 100.000             |
| <b>IP-SCHUTZART</b>               | IP20                  |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>               | III                   |
| <b>SORTIMENT</b>                  | Proline               |
| <b>SPANNUNGSART</b>               | DC                    |
| <b>TC TEMPERATUR IN °C</b>        | 85                    |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>          | -40°C bis +40°C       |
| <b>TRENNBAR NACH MM</b>           | 100                   |