

ARTIKEL NR. 5140-040120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 10W 4000K weiß



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 0.3 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 10 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 10 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1150 |
| LUMEN PRO WATT | 115 |

ABMESSUNGEN

Länge: 132mm
Breite: 113mm
Höhe: 30mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| DREH- /SCHWENKBAR | Montagebügel frei drehbar 320° |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015 | E |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 3 Jahre |
| GEHÄUSEFARBE | weiß |
| IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| KABELLÄNGE | 100 cm |
| LICHTFARBE | neutralweiß |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | ESG-Sicherheitsglas |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| IP-SCHUTZART | IP65 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SPANNUNGSART | AC |
| TEMPERATURBEREICH | -30°C bis +50°C |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 2000 V |