

ARTIKEL NR. 5169-030160

**DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 3000K 100er Kette**



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

<b>GEWICHT IN KG</b>	1.215	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	160°
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	150	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	15000	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015</b>	F
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>Länge:</b> 20000mm		<b>KABELLÄNGE</b>	13 cm
<b>Breite:</b> 20mm		<b>L/B WERT</b>	L70/B10
<b>Höhe:</b> 11mm		<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>LEISTUNG LM/W</b>	100
		<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß
		<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Kunststoff
		<b>NETZTEIL</b>	Integriert
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,94
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	IP67
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	60
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +60°C