

ARTIKEL NR. 5227-055075

**DOTLUX LED-Stehleuchte ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmbar**



zur Artikelseite

- Hohe Systemeffizienz von 100lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 60W Verbrauch
  - Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Dreh-Dimmer ohne Sensorik
  - Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight: 5500 lm / Downlight: 3250 lm)
  - Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz
  - UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikrop Prismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
  - Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
  - Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL7038 mit schwerem U-Stahlfuß
  - 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
- 
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

<b>GEWICHT IN KG</b>	13.3
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	60
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	60
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	6000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 610mm  
**Breite:** 288mm  
**Höhe:** 1968mm

<b>DIMMBAR</b>	dimmbar
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP40
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5500
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>L/B WERT</b>	L80/B10
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM</b>	Ja
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 95
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Stufen
<b>MATERIAL</b>	Aluminium
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM5
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	silber
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 70.000
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	Sonstige
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	7038
<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9

**ABSTRAHLWINKEL**  
**KABELLÄNGE**

75° x 110°  
180 cm