

ARTIKEL NR. 5134-OFW100

**DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect**



zur Artikelseite

"COLORselect": 2 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign

<b>VORGÄNGER ARTIKEL</b>	1963-030120 1963-040120 1963-OFW120	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	100°
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.78	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	18	<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	18	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 1800	<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>LUMEN PRO WATT</b>	max. 100	<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>Länge:</b> 225mm		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	80
<b>Breite:</b> 225mm		<b>L/B WERT</b>	L80/B10
<b>Höhe:</b> 36mm		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
		<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	205 - 215
		<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	205 - 215
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	Vorne IP54/ Hinten IP20
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	205-205