

**2411205 LED Wannenleuchte - 2x20,5W 150cm 6200lm 4000K IP65**

- Mit Leuchtenklemme
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch auswechselbare Röhre

Diese hochwertige LED's Light Feuchtraumwannenleuchte aus dem Hause SHADA eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm.

Die Wannenleuchte ist Staubdicht und strahlwassergeschützt, die austauschbare(n) Röhre(n) mit hoher Effizienz, sowie das verwendete Material (PC) machen die Leuchte zudem langlebig und extrem nachhaltig. Die mitgelieferte Röhre emittiert ein neutralweißes sowie flackerfreies Licht.

Die integrierten Fangseile für den Reflektor, machen eine Einhandmontage möglich. Die integrierte Leuchtenklemme ermöglicht eine werkzeuglose Installation.

LED's light**D****Allgemeine Eigenschaften**

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Garantie

2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	6200 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	151
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	140 °
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	41 W
Nennspannung	220 — 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0.95
Nennstrom	180 — 180 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	IC-Treiber
Montage des Vorschaltgeräts	Auf PCB
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	MLS
Anzahl der LED-Chips	260

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 C	96000 h
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	111000 h
Nennlebensdauer L80/B50 bei 25 C	69000 h
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C	60000 h

Nennlebensdauer L90/B50 bei 25 C

32000 h	
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 C	28000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	D
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	1562 mm
Geeignet für Leuchten Anzahl	2
Mit Lampe	false
Abmessung der Artikelbreite	105 mm
Abmessung der Artikelhöhe	75 mm
Nettogewicht des Artikels	2134 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Grau
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Klar
Lampensockel	G13
Lampenhalter	G13

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	157 cm
Einzelverpackung-Breite	11 cm
Einzelverpackung-Höhe	7.5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	2279 g
EAN Produkt	8720604305135
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	76 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	17 g
Menge im Innenkarton	1
Umkarton-Länge	157 cm
Umkarton-Breite	24 cm
Umkarton-Höhe	26 cm
CBM-Umkarton	0.097968 m ³
Menge im Umkarton	6

Umkarton-Bruttogewicht

14.7 kg

Umkarton Gewicht (Pappe)

1452 g

Umkarton Gewicht (Kunststoff)

102 g

Herkunftsland

CN

Statistische Warennummer

9405114090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/2411205](https://shada.nl/de/p/2411205)