



## 2411200 LED Wannenleuchte - 1x7,5W 60cm 1125lm 4000K IP65

- Mit Leuchtenklemme
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre

Diese hochwertige LED's Light Feuchtraumwannenleuchte aus dem Hause SHADA eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm.

Die Wannenleuchte ist Staubdicht und strahlwassergeschützt, die austauschbare(n) Röhre(n) mit hoher Effizienz, sowie das verwendete Material (PC) machen die Leuchte zudem langlebig und extrem nachhaltig. Die mitgelieferte Röhre emittiert ein neutralweißes sowie flackerfreies Licht.

Die integrierten Fangseile für den Reflektor, machen eine Einhandmontage möglich. Die integrierte Leuchtenklemme ermöglicht eine werkzeuglose Installation.

LED's light

### Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1125 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	150
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	140 °
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch
Flackerfrei	true

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	7.5 W
Nennspannung	220 — 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0.55
Nennstrom	60 — 60 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	IC-Treiber
Montage des Vorschaltgeräts	Eingebaut
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	MLS
Anzahl der LED-Chips	44

### Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 C	92000 h
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	106000 h
Nennlebensdauer L80/B50 bei 25 C	66000 h
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C	57000 h
Nennlebensdauer L90/B50 bei 25 C	31000 h
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 C	27000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C

### Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	650 mm
Geeignet für Leuchten Anzahl	1
Mit Lampe	false
Abmessung der Artikelbreite	66 mm
Abmessung der Artikelhöhe	76 mm
Nettogewicht des Artikels	600 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Gräu
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Klar
Lampensockel	G13
Lampenhalter	G13
Befestigungsart	Decke

### Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	65.5 cm
Einzelverpackung-Breite	7 cm
Einzelverpackung-Höhe	7.5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	703 g
EAN Produkt	8720604305081
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	59 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	8 g
Umkarton-Länge	66 cm
Umkarton-Breite	16 cm
Umkarton-Höhe	42 cm
CBM-Umkarton	0.044352 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	10
Umkarton-Bruttogewicht	7.6 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1125 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	80 g
Herkunftsland	CN

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/2411200](https://shada.nl/de/p/2411200)