

Pâte de montage pour échappement

Description

La pâte de montage pour échappement a été développée pour permettre un montage simple, rapide et étanche aux gaz de connexions par tubes à enficher et brides sur des lignes d'échappement. La pâte de montage pour échappement est exempte d'amiante, ne pollue pas l'environnement, résiste durablement à la chaleur et permet un démontage sans destruction.



Propriétés

- sans amiante
- maniement simple
- étanchéité au gaz élevée
- utilisation simple sans démontage
- excellente résistance aux températures élevées

fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Base | sodium waterglass |
| Forme | pastelike |
| Densité | ~ 1,71 g/cm ³ |
| Résistance à la température | ~ 700 °C |
| Stockage | 2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost |
| Couleur/aspect | grey |
| Odeur | odourless |

Champs d'application

Pour le montage étanche aux gaz des circuits d'échappement, des orifices du tuyau d'échappement arrière, des fixations par vissage et insertion et des joints d'échappe.

Utilisation

Les pièces de l'échappement à assembler doivent être exemptes de rouille, de graisse et de poussière. Apposer généreusement la pâte et pousser les unes dans les autres les pièces à assembler ; le cas échéant, assouplir la pâte avec de l'eau. Le durcissement s'effectue par la chaleur des gaz d'échappement.

Conditionnements disponibles

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 150 g Boîte métallique | 2835 GB-DK-FIN-N-S |
| 150 g Tube plastique | 3342 D-GB-I-E-P |

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme