

GEKA® plus Wasserschläuche WS300

- Vorteil / Nutzen: 4-lagiger Schlauchaufbau, Materialien hoher Qualität
Druckfest und formstabil
 Mittlere Druck-, Knick-, und Verdrehstabilität
 Flexibel und temperaturbeständig
 Algenfrei, witterungs- und UV-beständig
 Phthalat-, PAK-frei
 REACh und RoHS konform
 15 Jahre Garantie*
- Material: Seele: hochwertiges, schwarzes PVC
 Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschiicht grün, PVC
 Mittelschicht: Kreuzgewebe aus hochreißfestem Polyestergergarn
 Außenlage: hochwertiges, transparentes PVC
- Temperatureinsatzbereich: ca. -15 °C bis +50 °C
- Farbe: transparent grün mit dunkelgrau mattem Streifen
- Anwendungsbereich: häufiger Einsatz, mittlere Beanspruchung,
 anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.
- Verpackung: mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code



Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Schlauch ID mm	13	13	19	19
Schlauch AD mm	16,3	16,3	23,6	23,6
Wandstärke mm	2	2	2,5	2,5
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	12	12	10	10
Berstdruck bei +20 °C bar	36	36	30	30
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	13.0200.9	13.0201.9	13.0202.9	13.0203.9



*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen:
<http://www.geka.de/garantie>

