

0310600 Flutlicht - 10W 1200lm 4000K - Schwarz

- Cleveres Bügel- und Anschlußdesign
- Staubdicht und Strahlwasser geschützt
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir stellen unsere neue Flutlichtserie für den Hausgebrauch vor. Diese Strahler sind für alle Anwendungen rund um das Haus geeignet. Wichtigste Merkmale: Mittlere Lebensdauer: Die L70 B50 Einstufung von 25.000 Stunden gewährleistet eine zuverlässige Beleuchtung über Jahre hinweg. Lichtfarbe: Mit einer beruhigenden Farbtemperatur von 4000K schaffen Sie eine einladende Atmosphäre und behalten gleichzeitig Klarheit und Sichtbarkeit. Einfache Installation: Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für eine unkomplizierte Installation und passen Sie den Winkel des Scheinwerfers Ihren Bedürfnissen an. Dank der Kabeldurchführung auf der Rückseite können Sie das Kabel ohne weiteres Zubehör installieren. Mit der Schutzart IP65 ist er Staub- und strahlwassergeschützt, ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen rund ums Haus und betriebsbereit bei Temperaturen von -20 bis 45 °C.

LED's light



Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	0310600
Marke	LED'S LIGHT
Garantiezeit	2 Jahre

Beleuchtung

Gesamtlumen	1200 lm
Nutzbare Lumen	1100 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	105 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	114 lm/w

Elektrisch

Nennleistung	10 W
Eingangsstrom	48 mA
Leistungsfaktor	0.9
Sicherheitsklasse	I
 Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	280
 Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	315

Leistung

Lebensdauer L70B50	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Bewertung	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Schlagfestigkeit	IK03
D-Zeichen	nein

Mechanisch

Artikelhöhe	103 mm
Artikelmaterial	Aluminium

Diffusoroberfläche	Klar
Typ der Kabelverschraubung	M18
Kabeltyp	H05RN-F 3G1,0 mm ²
Kabelfarbe	Schwarz
Artikelbreite	96 mm
Artikel Farbe	Schwarz

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	41 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Länge der Innenverpackung	21.4 cm
Breite der Innenverpackung	13.6 cm
Höhe der Innenverpackung	12.5 cm
Bruttogewicht der Innenverpackung	1.3 kg
Menge der Innenverpackung	6
Menge der Masterverpackung	24
Länge der Masterverpackung	44 cm
Breite der Masterverpackung	23 cm
Höhe der Masterverpackung	28 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	8.4 kg
EAN-Masterkarton	
EAN-Innenkarton	
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604307207
CBM-Masterkarton	0.028336 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310600