



0310603 Flutlicht - 50W 4800lm 4000K - Schwarz

- Cleveres Bügel- und Rückendeckeldesign
- Staubdicht und Strahlwasser geschützt
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir stellen unsere neue Flutlichtserie für den Hausgebrauch vor. Diese Strahler sind für alle Anwendungen rund um das Haus geeignet. Wichtigste Merkmale: Mittlere Lebensdauer: Die L70 B50 Einstufung von 25.000 Stunden gewährleistet eine zuverlässige Beleuchtung über Jahre hinweg. Lichtfarbe: Mit einer beruhigenden Farbtemperatur von 4000K schaffen Sie eine einladende Atmosphäre und behalten gleichzeitig Klarheit und Sichtbarkeit. Einfache Installation: Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für eine unkomplizierte Installation und passen Sie den Winkel des Scheinwerfers Ihren Bedürfnissen an. Dank der Kabeldurchführung auf der Rückseite können Sie das Kabel ohne weiteres Zubehör installieren. Mit der Schutzart IP65 ist er Staub- und strahlwassergeschützt, ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen rund ums Haus und betriebsbereit bei Temperaturen von -20 bis 45 °C.

LED's light

Allgemeine Eigenschaften

Produktnummer der Lichtquelle	0310603
Artikelnummer	0310603
Marke	LED'S LIGHT
Garantiezeit	2 Jahre

Beleuchtung

Gesamtlumen	5600 lm
Nutzbare Lumen	4800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfärbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	112 lm/w

Elektrisch

Nennleistung	50 W
Eingangsstrom	227 mA
Leistungsfaktor	0.9
Sicherheitsklasse	I
 Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	56
 Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	60

Leistung

Lebensdauer L70B50	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Bewertung	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Schlagfestigkeit	IK03
D-Zeichen	Nein

Mechanisch

Artikelhöhe	180 mm
-------------	--------

Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
Artikelbreite	163 mm
Artikel Farbe	Schwarz

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	68 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Länge der Innenverpackung	17.4 cm
Breite der Innenverpackung	13.4 cm
Höhe der Innenverpackung	21 cm
Bruttogewicht der Innenverpackung	1.6 kg
Menge der Innenverpackung	12
Menge der Masterverpackung	24
Länge der Masterverpackung	44 cm
Breite der Masterverpackung	38 cm
Höhe der Masterverpackung	45 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	19.9 kg
EAN-Masterkarton	
EAN-Innenkarton	
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604307238
CBM-Masterkarton	0.07524 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0310603