



LED FEUCHTRAUMLEUCHE / LICHTLEISTE SUPERSLIM 153CM 45 W, WEISS

FEUCHTRAUM LICHTLEISTE SUPERSLIM

Art. Nr.
3109245030

EAN
4048599113653

Typ
LG06P-15-45L

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - schlanke Feuchtraumlichtleiste in flacher Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 1.530 mm x 53 mm x 35 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 4.300 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP65: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Keller- und Arbeitsleuchten
Artikelnummer	3109245030
EAN-Nummer	4048599113653

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP65
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	95,5 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	4.000 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	45 W
Lichtstrom	4.300 lm
Ausstrahlungswinkel	125 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	1.530 mm
Breite netto mm	53 mm
Höhe / Tiefe netto mm	35 mm
Gewicht netto gr	400 g
Beschreibung	Die LED Feuchtraum-Lichtleiste Superslim eignet sich durch ihre sehr schmale Bauform ideal für den Einsatz als Wand- oder Deckenleuchte im Innen- und Außenbereich, ideal für Keller, Feuchträume, Garagen oder Carports. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten. Im Lieferumfang befindet sich Befestigungsmaterial zur Montage der Feuchtraumleuchte.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	2.838 cm ³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	E

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

