

Reflex Reflex N 8, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 4/1,5 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	N 8
Farbe	grau
Membranmaterial	SBR
Nennvolumen	8 l
Max. Nutzvolumen	7,2 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss	R 3/4"
Durchmesser	272 mm
Max. Höhe	236 mm
Kippmaß ca.	379 mm
Gewicht	2,35 kg

Beschreibung

Reflex Reflex N 8

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Ab 35 Liter stehend
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- Max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- Zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

