

TOF LINK Yellow and chromium-plated brass threaded fittings Messing Gewindefittings, Natur und Verchromt

PN 10



HEAVY DUTY
HOCHLEISTUNGSFÄHIG

TEMPERATURE LIMITS : Min. -20°C / max. +130°C (fittings with seal +85°C)
TEMPERATURGRENZEN: Min. -20°C / Max. +130°C (Verschraubungen mit Dichtung +85°C)



FIGURE / ABBILDUNG 14/OT

3-PIECE 90° M/F BENT ELBOW FITTING WITH O-RING IN NBR
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG 90° M/F MIT O-RING AUS NBR

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401404	1/2"	
06401405	3/4"	
06401406	1"	
06401407	1"1/4	
06401408	1"1/2	
06401409	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 14/OT

CHROMIUM-PLATED 3-PIECE 90° M/F BENT ELBOW FITTING WITH O-RING IN NBR
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG 90° M/F MIT O-RING AUS NBR VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401404C	1/2"	
06401405C	3/4"	
06401406C	1"	



FIGURE / ABBILDUNG 14-A/OT

3-PIECE 90° M/F BENT ELBOW FITTING WITH PLAIN GASKET (FASIT 202)
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG 90° AG/IG MIT FLACHEM DICHTUNG (FASIT 202)

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06801404	1/2"	
06801405	3/4"	
06801406	1"	



FIGURE / ABBILDUNG 15/OT

3-PIECE M/F STRAIGHT FITTING WITH O-RING IN NBR
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG MIT O-RING AUS NBR M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401503	3/8"	
06401504	1/2"	
06401505	3/4"	
06401506	1"	
06401507	1"1/4	
06401508	1"1/2	
06401509	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 15/OT

CHROMIUM-PLATED 3-PIECE M/F STRAIGHT FITTING WITH O-RING IN NBR
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG MIT O-RING AUS NBR M/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401503C	3/8"	
06401504C	1/2"	
06401505C	3/4"	
06401506C	1"	
06401507C	1"1/4	
06401508C	1"1/2	
06401509C	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 15-A/OT

3-PIECE M/F STRAIGHT FITTING WITH PLAIN GASKET (FASIT 202)
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG MIT FLACHEM DICHTUNG (FASIT 202) AG/IG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06801504	1/2"	
06801505	3/4"	
06801506	1"	
06801507	1"1/4	
06801508	1"1/2	
06801509	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06470203	3/8"	10
06470303	3/8"	15
06470403	3/8"	20
06470603	3/8"	30
06470204	1/2"	10
06470304	1/2"	15
06470404	1/2"	20
06470504	1/2"	25
06470604	1/2"	30
06470704	1/2"	40
06470804	1/2"	50
06470904	1/2"	65
06471004	1/2"	80
06471104	1/2"	100
06470205	3/4"	10
06470305	3/4"	15
06470405	3/4"	20
06470505	3/4"	25
06470605	3/4"	30
06470705	3/4"	40
06470805	3/4"	50
06470206	1"	10
06470306	1"	15
06470406	1"	20
06470506	1"	25
06470606	1"	30
06470706	1"	40
06470806	1"	50



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06470203C	3/8"	10
06470303C	3/8"	15
06470403C	3/8"	20
06470603C	3/8"	30
06470204C	1/2"	10
06470304C	1/2"	15
06470404C	1/2"	20
06470504C	1/2"	25
06470604C	1/2"	30
06470704C	1/2"	40
06470804C	1/2"	50
06470904C	1/2"	65
06471004C	1/2"	80
06471104C	1/2"	100
06470305C	3/4"	15
06470405C	3/4"	20
06470605C	3/4"	30
06470805C	3/4"	50
06470506C	1"	25



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F REDUCED EXTENSION

VERLÄNGERUNG M/F REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06480301	1/4"	3/8" F
06480401	1/4"	1/2" F
06480403	3/8"	1/2" F
06480504	1/2"	3/4" F
06480405	3/4"	1/2" F
06480604	1/2"	1" F
06480506	3/4"	1" F
06480706	1"	1" 1/4 F



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
REDUCED EXTENSION
VERLÄNGERUNG REDUZIERT
VERCHROMT M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06480403C	3/8"	1/2" F
06480405C	3/4"	1/2" F
06480506C	3/4"	1" F
06480706C	1"	1" 1/4 F

FITTINGS
VERSCHRAUBUNGEN

The raw materials are bought by Italian manufacturers and comply with the most recent European Rules restricting the lead quantity used.
Min. -20°C / max. +130°C, PN10 (fittings with seal +85°C)

All threads comply with ISO 228/1, with the exception of FIGURE 282 which thread complies with UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

The TOF LINK series is made of brass:

- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 for articles made with hot-pressing
- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 for articles made with automatic lathe for bar

LEAD MAX 2,2 is the maximum content of lead.

Der zum Einsatz kommende Rohstoff wird bei italienischen Herstellern erworben und erfüllt die neusten europäischen Vorschriften, die eine weitere Einschränkung des Bleigehalts vorsehen.
Min. -20°C / Max. +130°C, PN10 (Verschraubungen mit Dichtung +85°C)

Alle Anschlussgewinde entsprechen der Vorschrift ISO 228/1; davon ausgenommen ist Abb. 282, deren Gewinde UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) entspricht.

Für die Anschlüsse der Baureihe TOF LINK kommt dieses Messing zum Einsatz:

- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit dem Warmpressverfahren hergestellt werden.
- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit automatischen Drehautomaten für Stangpressteile hergestellt werden.

LEAD MAX 2,2 zeigt den maximal zulässigen Bleigehalt an.

ALL THE FITTINGS ARE MADE IN ITALY.
ALLE ANSCHLÜSSE WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN HERGESTELLT.