

Hahnfett, Lebensmitteltechnik

LOS 905

LOS 905 wird zur Abdichtung und Schmierung von Hähnen eingesetzt. Besonders bewährt zur Schmierung von Getränkearmaturen. Beeinträchtigt nicht den Schaum. Zur Schmierung von sonstigen Ventilen, Hähnen, Lager- und Gleitstellen u.v.m.

LOS 905 ist besonders haftfähig, frei von Mineralöl und ungiftig.

Anwendung

Gereinigte Gleitflächen dünn und gleichmäßig mit LOS 905 einstreichen.

Technische Daten

Aussehen:	Pastös
Farbe:	Farblos
Zusammensetzung:	Zubereitung aus Paraffinölen nach DAB 9 u. Verdickern.
Dichte (15°C):	910 kg/m ³ SEB 18301
Walkpenetration:	265-295 / 0,1 mm DIN ISO 2137
Konsistenzklasse:	2 NLGI DIN 51818
Tropfpunkt:	ohne DIN ISO 2176
Temperaturbereich:	-35 bis + 160°C DIN ISO 2592
kurzzeitig bis:	200°C

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.