

# Messing-Spray

## LOS 80

LOS 80 ist ein idealer Helfer in vielen Handwerks- und Hobbybereichen. LOS 80 eignet sich als Schutz vor Witterungseinflüssen, zum nachträglichen Ausbessern an gelb chromatisierten Teilen sowie für Dekorationszwecke.

LOS 80 haftet gut auf fast allen Metall-, Glas-, Holz- und vielen Kunststoffteilen. Temperaturbeständig bis max. ca. +350°C.

### Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen.

### Technische Daten

Form:	Aerosol
Farbe:	Bronzefarben
Geruch:	benzinähnlich
Dichte:	0,6 – 0,8 mg/ml
Dampfdruck (50°C):	>5000 kPa
Explosionsgrenze:	untere: 0,8 Vol.%, obere: 13,0 Vol.%
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.