

Starthilfe-Spray

LOS 285

LOS 285 ist ein Starthilfe-Spray, das für problemlosen Kaltstart bei Startschwierigkeiten sorgt.

LOS 285 lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen. Motor und Batterie werden geschont und Vergaservereisung wird verhindert.

Im wesentlichen findet LOS 285 Anwendung bei PKW, LKW und Motoren aller Art in Industrie, Landwirtschaft und Hobby. Das Starthilfe-Spray ist besonders wichtig bei Motoren, die weniger oft gebraucht werden.

Anwendung

Direkt in den Luftfilter oder in die Saugleitung sprühen und sofort starten.

Bei Benzinmotoren nur leicht Gas geben. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. Nicht auf Zündkerzen oder heiße Flächen sprühen.

Bei tiefen Minustemperaturen nach der ersten Zündung einige Sekunden nachsprühen.

Mit Hilfe einer zweiten Person oder mit einer Fernbedienung wird der Startvorgang erleichtert, weil schon während des Sprühens gestartet werden kann.

Hinweis

Nicht in die Augen sprühen. Kontakt mit Schleimhäuten und unnötiges Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nur im Freien verwenden.

Technische Daten

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	0,62 g/cm ³
Zündtemperatur:	>200°C
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	teilweise löslich in Wasser
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.