



Niederdruckregler Typ EN61 "t" PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung




- thermische Absperrereinrichtung TAE zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100 °C
- Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung der Anlage

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet, da der Niederdruckregler nicht mit einer Überdrucksicherheitseinrichtung ÜDS ausgestattet ist!

	Bestell-Nr.	
Niederdruckregler Typ EN61 "t"		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	05 014 00	
KLF x G 1/4 LH-KN 29 (30) mbar 1,5 kg/h	05 014 30	
Ersatzteil		
Manometer axial, 0 bis 16,0 bar, Ø 40 mm, AG G 1/8 B mit Stellzeiger	01 100 38	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0