



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV)
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Insektenschutzvorrichtung
- höhenverstellbare Abstützvorrichtung
- Ausführung Typ BHK 052 mit Prüfanschluss
- Ausführung Typ FL 90-4 mit Prüfanschluss

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis

- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 bzw. 37 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

	Bestell-Nr.	
Niederdruckregler		
Typ BHK 052		
GF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 12 kg/h	05 298 03	
GF x RVS 15 50 mbar 12 kg/h	05 298 00	
Typ FL 90-4		
GF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 4 kg/h	05 004 00	
GF x G 1/2 LH-KN 29 mbar 4 kg/h	05 004 03	
Typ FL 91-4		
KLF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 4 kg/h	05 104 05	
GF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 4 kg/h	05 104 00	



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0