

STORZ-Kupplungen

Aluminium, geschmiedete Ausführung, Dichtung NBR schwarz.
Industrierausführung, andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

Festkupplungen mit Innengewinde

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66	66
Innengewinde	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 3/4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D402510	D402511	D402513	D402514	C405214	C405216	C405218

STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133	148	160
Innengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"	G 5"	G 6"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C405219	C405225	B407525	B407530	A401004	A401255	A401506



B407525

Festkupplungen mit Außengewinde

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66
Außengewinde	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D502511	D502513	D502514	D502516	C505214	C505216

STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133
Außengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C505219	C505225	B507525	B507530	A501004



B507525

Knaggen mit Innengewinde-Stutzen, drehbar

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
Innengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C605219	B607525	B607530	A601004



B607525

Knaggen mit Außengewinde-Stutzen, drehbar

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
Außengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C705219	B707525	B707530	A701004



B707525