

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.258.7000.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25 70SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 7m; Typ GST18i5; 5-polig;
250/400 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz;
Kabel: H05VV-F 5G2,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.258.7000.1
EAN	4015573371408
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	12,1 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

Buchenteil/female connector

Steckenteil/male connector

Kabel/cable H05W-F 562,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length: 143 mm

4.75 mm, 4.79 mm, 76.4 mm, 12.6 mm

Pol/note Aderfarben/colour of core:
1 braun/brown
2 schwarz/black
3 grau/grey
N blau/blue
⊕ grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung	Codierung	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 M R 2 1	1 2 PE N 3	Schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in mm-Schritten	92.258.1000.1 = 1000mm	GST1815K585 25 105W
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1815K585 25 X125W

Wieland
Industrie-Technik

INSTALZ-COUPLER
KONFEKT-LEITUNG
Blücher-Str. 16, 34109 Kassel, 34109 Kassel
Tel. 0561 250-1000 Fax 0561 250-1009
www.wieland.de

Weitere Daten siehe Katalog
Further data see catalog