

Edelstahlspeicher aus AISI 316L mit fixem Wärmetauscher

Edelstahlspeicher aus AISI 316L mit zwei fixen Wärmetauschern




Edelstahlspeicher aus AISI 316, für WW-Produktion und -speicherung. Mit integrierten, schlangenförmigen, doppelgewickelten, neu entwickelten Wärmetauschern




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Sanitär	Material:	AISI 316L-Edelstahl(1.4404)
	Interner Schutz:	Beizen und Passivieren
	Externer Schutz:	Beizen und Passivieren
	max. Betriebsdruck/ max. Betriebstemperatur:	6 bar / 95°C
	Kathodischer Schutz:	Magnesiumanode
Oberer Wärmetauscher (Heizkessel)	Material:	AISI 316L-Edelstahl(1.4404)
	Interner Schutz:	Beizen und Passivieren
	Externer Schutz:	Beizen und Passivieren
Unterer Wärmetauscher (Solar)	Typologie:	fixe Rohrschlange
	max. Betriebsdruck/ max. Betriebstemperatur:	12 bar / 95°C
	Allgemeine Merkmale	Inhalt:
Garantie:		5 Jahre
Wärmedämmung:		Polyurethan-Hartschaum + PVC: <i>Brandschutzklasse B3 (DIN 4102)</i>
Referenzstandard:		- P.E.D. Richtlinie 97/23/EG Artikel 3 Abs. 3 (Druckgeräte) - MinErl Nr.174 vom 6. April 2004 (Warmwasser-Richtlinie)

Artikelnummer




Edelstahlspeicher aus AISI 316L mit festem Wärmetauscher		
Brutto Inhalt	50 mm PUR-Hartschaum + PVC-Isolierung	
L	Cod.	Artikelnummer
150	ECO1 00150 R	97 022 44
200	ECO1 00200 R	97 022 45
300	ECO1 00300 R	97 022 46
400	ECO1 00400 R	97 022 47
500	ECO1 00500 R	97 022 48



Edelstahlspeicher aus AISI 316L mit zwei fixen Wärmetauschern		
Brutto Inhalt	50 mm PUR-Hartschaum + PVC-Isolierung	
L	Cod.	Artikelnummer
150	ECO2 00150 R	97 022 49
200	ECO2 00200 R	97 022 50
300	ECO2 00300 R	97 022 51
400	ECO2 00400 R	97 022 52
500	ECO2 00500 R	97 022 53

Anlagenschema und Wärmeleistungen

Vorsicht: Das Aufbauschema dient lediglich als Prinzipschaubild und darf nicht als Ersatz für die Projektarbeit betrachtet werden



LEGENDE


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ausdehnungsgefäß für Warmwasser | 4. Schmutzfilter | 8. Absperrventil mit Entlüftung |
| 2. Wasserablauf | 5. Druckminderer | 9. Solarstation |
| 3. Sicherheitsventil (6 bar) | 6. Umwälzpumpe (Zirkulation) | 10. Solar-Sicherheitsgruppe (6 bar) |
| | 7. Mischventil (Brauchwasser) | 11. Ausdehnungsgefäß -Solar |

L	Unterer Wärmetauscher								Oberer Wärmetauscher								Wassermenge in den ersten 10 min. (L/10')	Wärmeverlust** (kWh/24h)
	m ² (Ltr)	L/h (mWS)	Tip (°C)	WW-Produktion				NL*	m ² (Ltr)	L/h (mWS)	Tip (°C)	WW-Produktion				NL*		
				Tus=45°C		Tus=60°C						Tus=45°C		Tus=60°C				
				Leistung (kW)	Förderleistung (L/h)	Leistung (kW)	Förderleistung (L/h)					Leistung (kW)	Förderleistung (L/h)	Leistung (kW)	Förderleistung (L/h)			
150	0,8 (3,6)	1800 (1,8)	80	25,0	614	20,1	345	2,2	0,5 (2,3)	1800 (1,1)	80	16,2	399	12,9	222	0,9	253	
			70	19,8	487	14,2	245					12,9	316	9,1	157		243	
200	0,8 (3,6)	1800 (1,8)	80	25,0	614	20,1	345	3,1	0,5 (2,3)	1800 (1,1)	80	16,2	399	12,9	222	1,5	318	
			70	19,8	487	14,2	245					12,9	316	9,1	157		308	
300	1,2 (5,4)	1800 (3,7)	80	35,5	872	28,9	497	7,5	0,8 (3,6)	1800 (1,8)	80	25,0	614	20,1	345	2,0	468	
			70	28,5	701	20,6	354					19,8	487	14,2	245		456	
400	1,35 (6,1)	2200 (4,5)	80	40,8	1003	32,8	564	11,6	0,8 (3,6)	2200 (2,7)	80	25,5	626	20,4	350	3,3	604	
			70	32,4	797	23,3	401					20,2	497	14,4	248		592	
500	1,7 (7,7)	2200 (5,7)	80	49,2	1208	39,9	687	17,9	1 (4,5)	2200 (3,3)	80	31,2	767	25,1	431	5,1	750	
			70	39,5	972	28,5	490					24,8	609	17,6	304		735	



* Leistungs-Koeffizient NL (DIN 4708)

** Der Wärmeverlust wurde unter Berücksichtigung des Temperaturunterschieds zwischen dem Speicher und der Umgebung errechnet und beträgt 45° C – (Polyurethan-Hartschaum: mittlere Dichte 42 kg / m³ - A = 0.023 W / mK)

1 Wärmetauscher



2 Wärmetauscher



- a Magnesiumanode
- d Kesselvorlauf
- e Thermometer / Fühler
- g Kesselrücklauf
- i Kaltwassereintritt

- w Anschluss für elektrischen Heizstab
- r Zirkulation
- u Warmwasseraustritt
- x Solar-Vorlauf
- y Solar-Rücklauf

Inhalt (L)	Maße (mm)				WT (m ²)		Gewicht mit 2 WT (Kg)
	Ø	H	Ø Est	Kippmass *	Unten	Oben	
150	450	1040	550	1190	0,80	0,50	46
200	450	1290	550	1420	0,80	0,50	52
300	500	1580	600	1710	1,20	0,80	68
400	650	1380	750	1590	1,35	0,80	77
500	650	1630	750	1810	1,70	1,00	91

* Das Kippmaß bezieht sich auf den isolierten Speicher. Isolierung ist nicht entfernbar.

Inhalt (L)	Höhe (mm)											Anschlüsse				
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	a	er	iu	dgxy	w
150	110	260	345	445	495	540	635	730	830	750	850	1"1/4	1/2"	1"	3/4"	1"1/2
200	110	280	385	485	570	610	715	830	930	980	1090	1"1/4	1/2"	1"	3/4"	1"1/2
300	120	355	510	610	715	770	925	1085	1185	1240	1370	1"1/4	1/2"	1"	3/4"	1"1/2
400	145	385	550	650	700	775	885	1030	1130	1050	1145	1"1/4	1/2"	1"	3/4"	1"1/2
500	145	455	680	780	845	940	1095	1255	1355	1280	1395	1"1/4	1/2"	1"	3/4"	1"1/2