



### Hauptabsperreinrichtung mit Mauerdurchführung

zum Einbau in Flüssiggasanlagen für **oberirdische** Hauseinführungen

#### Vorteile und Ausstattung

- mit Dichteinheit
- mit Kupferrohr
- Kunststoff-Wellrohr Außendurchmesser 50 mm
- Befestigungsflansch mit Dichtring
- Schrumpfschlauch (Länge: 200 mm) als Korrosionsschutz
- Hauptabsperrearmatur Nennweite: DN 20 mit thermischer Absperreinrichtung "T" (TAE)
- die Fixierung des Kupferrohres im Schutzrohr erfolgt werksseitig mit Epoxydharz - die dadurch erreichte hohe Stabilität und Festigkeit verhindert das Verdrehen bzw. Verschieben des Rohres
- die im Flansch integrierte Einfüllöffnung ermöglicht das Ausschäumen bzw. Ausgießen des Zwischenraumes und erleichtert somit die Einbindung der Mauerdurchführung in das Mauerwerk
- Werksgeprüft: Gasleitung = 6,0 bar  
Zwischenraum von Gasleitung und Schutzrohr = 2,5 bar
- Ausführung 90° für Wandstärken von 130 bis 500 mm, Einstellung stufenlos möglich, Kernlochdurchmesser von 55 bis 110 mm

#### Konformität

- Hauptabsperreinrichtung DVGW-geprüft

#### Hinweis

- Zur Absicherung der Rohrleitung ist nach TRF 2012 ein Gasströmungswächter GS auszuwählen.

	Bestell-Nr.
<b>Hauptabsperreinrichtung mit Mauerdurchführung mit Flansch, mit Prüfanschluss Ausführung 90°</b>	
RST 22 (Cu-Rohr) x IG G 3/4	02 726 70
<b>mit Flansch, ohne Prüfanschluss Ausführung 90°</b>	
RST 22 (Cu-Rohr) x IG G 3/4	02 726 69

## Produktinformation

	Bestell-Nr.	
<b>mit Flansch, ohne Armatur, ohne Fixierung</b>		
<b>Ausführung 90°</b>		
RST 22 (Cu-Rohr)	02 725 12	
<b>ohne Flansch, ohne Armatur, ohne Fixierung</b>		
<b>Ausführung 90°</b>		
RST 22 (Cu-Rohr)	02 725 02	
<b>Zubehör</b>		
<b>Gasströmungswächter GS</b>		
<b>Einbaulage Z - waagrecht bzw. senkrecht nach oben</b>		
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 02	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 00	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 2 kg/h / 1,6 m <sup>3</sup> /h	02 745 01	
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 05	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 03	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 3 kg/h / 2,5 m <sup>3</sup> /h	02 745 04	
AG R 3/4 x G 3/4 ÜM DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 08	
AG R 3/4 x RVS 15 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 06	
AG R 3/4 x RVS 18 DN 20 Q <sub>NENN</sub> : 5 kg/h / 4,0 m <sup>3</sup> /h	02 745 07	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
Telefon.: +49 9332 404-0