



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

| | Bestell-Nr. | |
|---|-------------|--|
| Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi | | |
| Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm | | |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D | | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm | 04 401 00 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm | 04 402 00 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm | 04 401 02 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm | 04 403 00 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm | 04 404 00 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm | 04 405 01 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm | 04 409 00 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm | 04 409 03 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm | 04 409 07 | |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen | | |
| G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm | 04 436 01 | |
| G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm | 04 436 02 | |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel | | |

Produktinformation

| | Bestell-Nr. | |
|---|-------------|---|
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm | 04 220 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 400 mm | 04 221 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm | 04 222 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm | 04 223 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm | 04 224 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm | 04 225 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 2500 mm | 04 226 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm | 04 227 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm | 04 227 05 |  |
| Shop-Verpackung  | | |
| Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi | | |
| Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm | | |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D | | |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm | 64 401 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm | 64 402 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm | 64 403 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm | 64 404 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm | 64 405 01 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm | 64 409 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm | 64 409 02 |  |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen | | |
| G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm | 64 436 02 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm | 64 436 03 |  |
| Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel | | |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm | 64 222 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm | 64 223 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm | 64 224 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm | 64 225 00 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm | 64 227 01 |  |
| G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm | 64 227 00 |  |

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0