



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

	Bestell-Nr.
Niederdruckregler	
Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV	
Abgang gerade	
mit Manometer	
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 10
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 281 15
ohne Manometer	
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 00
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 281 05



	Bestell-Nr.	
Abgang 90°		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 19	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 33	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 09	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 23	
mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 12	
U-Form		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 05	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 13	
Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 285 10	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 286 15	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 285 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 286 05	
Leistungsstufe 3,		
Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 10	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 293 15	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 293 05	
Abgang 90°		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 05	
Zubehör		
Eis-Ex 12 V	10 075 00	
Gasfernschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode	11 031 00	
Shop-Verpackung 		
Niederdruckregler		
Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV		
Abgang gerade		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 00	

Produktinformation

	Bestell-Nr.	
Abgang 90°		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 15	
mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 14	
U-Form		
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 05	
Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 285 02	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 285 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 286 00	
Leistungsstufe 3,		
Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	61 290 03	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	61 290 05	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0