



### Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck

### Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

### Konformität











- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

### Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

	Bestell-Nr.
<b>Niederdruckregler</b>	
<b>Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV</b>	
<b>Abgang gerade</b>	
<b>mit Manometer</b>	
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 10
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 281 15
<b>ohne Manometer</b>	
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 00
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 281 05



	Bestell-Nr.	
<b>Abgang 90°</b>		
<b>mit Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 19	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 33	
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 09	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 23	
<b>mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 12	
<b>U-Form</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 05	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	01 280 13	
<b>Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV</b>		
<b>Abgang gerade</b>		
<b>mit Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 285 10	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 286 15	
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 285 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	01 286 05	
<b>Leistungsstufe 3,</b>		
<b>Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)</b>		
<b>Abgang gerade</b>		
<b>mit Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 10	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 293 15	
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 293 05	
<b>Abgang 90°</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	01 290 05	
<b>Zubehör</b>		
Eis-Ex 12 V	10 075 00	
Gasfernschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode	11 031 00	
<b>Shop-Verpackung </b>		
<b>Niederdruckregler</b>		
<b>Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV</b>		
<b>Abgang gerade</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 00	

## Produktinformation

	Bestell-Nr.	
<b>Abgang 90°</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 15	
<b>mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 14	
<b>U-Form</b>		
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h	61 280 05	
<b>Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV</b>		
<b>Abgang gerade</b>		
<b>mit Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 285 02	
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 285 00	
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h	61 286 00	
<b>Leistungsstufe 3,</b>		
<b>Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)</b>		
<b>Abgang gerade</b>		
<b>mit Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	61 290 03	
<b>ohne Manometer</b>		
KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h	61 290 05	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
 Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
 Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
 Telefon.: +49 9332 404-0