



Manuelles Umschaltventil Typ MUV PS 25 bar

zur manuellen Umschaltung bei Mehrflaschenanlagen

Vorteile und Ausstattung




- die Entnahme erfolgt wechselseitig
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Ausführung 02 714 09 mit Montage-Set 02 714 28

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

	Bestell-Nr.	
Manuelles Umschaltventil Typ MUV mit Montage-Set		
GF x AG GF x GF	02 714 09	
ohne Montage-Set		
GF x AG GF x GF	02 714 00	
Zubehör		
Halteschiene 380 mm	02 510 00	
Montage-Set zur Befestigung des manuellen Umschaltventiles Typ MUV an der Wand für Niederdruckregler Typ EN61-DS, EN71, FL90-4 und FL91-4	02 714 28	
Bei den Montage-Sets ist die Halteschiene (siehe Bestell-Nr. 02 510 00) nicht im Lieferumfang enthalten!		

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0