

# Video-Türsprechanlagen-Set VT200 SET AB2

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Türsprechstelle

**Betriebsspannung:** 26 V DC, max. 3 W vom Systemnetzgerät

**Kamera-Erfassungswinkel:** 170° (horizontal)

**Infrarot-Ausleuchtung:** Weißlicht-LEDs, bis 0,8m

**Anschluss für Türöffner:** 12 V DC, max. 250 mA über Busversorgung oder über Relais mit externer Versorgung (24 V AC/DC, max. 1 A)

**Türöffnerzeit:** einstellbar 1 – 99 Sekunden

**Schutzart:** IP44

**Schlagfestigkeit:** IK08

**Abmessungen:** 90 x 176 x 26mm, mit Wetterschutzgehäuse: 95 x 180 x 40mm

### Innenstation

**Stromversorgung:** 26V DC, max. 5W aus Systemnetzgerät

**Bildschirmdiagonale:** 7 Zoll (17,6 cm)

**Bildschirmauflösung:** 800 x 480 Pixel

**Farbe:** weiß / silber

**Abmessungen:** 174 x 161 x 21mm

- Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus
- Beinhaltet 1x Türsprechstelle VT200TA2 zur Aufputzmontage in robuster ZAMAK-Legierung, mit zwei Ruftasten und 2x Video-Innenstation VT200MB mit 7 Zoll Touch-Bildschirm, Freisprechfunktion, 12 auswählbaren Klingeltönen, Kamerazoomfunktion sowie Anschluss für Etagenruftaster und Zusatzsummer
- Türsprechstelle mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung und beleuchtetem Namensschild
- Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners
- Verpolungssicherer 2-Draht-Bus
- Lieferung inkl. Systemnetzgerät VT200NG, Verteiler VT200V2, Transponder-Chip VT200TAG1 im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips

### **Passendes Zubehör:**

weitere Türsprechstellen, Innenstationen und Transponder-Chips sowie elektrischer Türöffner ET100, Hörer VT200H, Relaismodul VT200R (für manipulationssicheren Türöffner, zweiten Türöffner oder Lichtschaltung), IP-Gateway VT200IPG (für Bildspeicher, Anschluss von kompatiblen Zusatzkameras, Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App über zentralen Router und SIP-Server)



VT200 SET AB2

Art.Nr. 28382