



LED tube T8 14W 2100Lm 6500K 120cm



Diese LED-Röhre mit T8-Fassung ist der perfekte moderne Ersatz für Ihre alten Leuchtstofflampen. Mit einer Helligkeit von 2100Lm Licht bei nur 14W Energieverbrauch verbraucht sie nur die Hälfte der Energie, die Ihre alten Leuchtstofflampen verbrauchen. Diese stabile Glasröhre ist aufgrund ihrer PET-Sicherheitsbeschichtung bruchstabil und hat eine Lebensdauer von 50.000, was sie besonders umweltfreundlich macht. Die Röhre hat eine Farbtemperatur von 6500K (kaltweißes Licht), was sie zur perfekten Beleuchtungslösung für Arbeitsbereiche, Ausstellungsbereiche und andere Bereiche macht, die eine helle Beleuchtung benötigen. Produktgröße: 120 cm. Mit Starter.

Artikelnummer 600743_01

EAN 8718692549142

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2100 lm
Lichtstromeffizienz	150 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	36 W
Lichtfarbe	6500 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Kaltes Weiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	190 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.07 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP20
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Abmessung der Artikelhöhe	1213 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers	27 mm
Nettogewicht des Artikels	0.21 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silver
Diffusormaterial	Glas
Diffusor-Ausführung	PET-Folie
Bezeichnung der Lampe	T8
Lampenfassung	G13

Marke des Vorschaltgeräts	OEM	Material der Lampenfassung	Aluminium
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine		
Dimmmethode	nicht dimmbar	Logistic data	
Glühdrahttest	100 °C	Zolltarifnummer	85395000
Max. Menge bei 10A	162	Länge der Einzelverpackung	134.30 cm
Sicherungsautomat		Breite der Einzelverpackung	3.00 cm
LED-Typ	SMD 2835	Höhe der Einzelverpackung	3.00 cm
LED-Marke	everlight	Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.28 kg
Anzahl LEDs	81 Stück	Länge der Verpackungseinheit	138.30 cm
Einschaltstrom	22A/5.5us	Breite der Verpackungseinheit	20.60 cm
		Höhe der Verpackungseinheit	8.50 cm
		Menge in Verpackungseinheit	10 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	3.70 kg
		m ³ Verpackungseinheit	0.02 m ³