



## Led Leuchte mit Röhre 6200LM 2x20,5W



Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte kann in jedem Raum verwendet werden. Aufgrund der staubdicht und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller. Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Die Lampen werden nicht warm ungeachtet ihrer Leistung von 151 LM/W. Diese LED Leuchte wird mit Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüssen und 2 x 20,5-Watt-LED-Röhre von hoher Qualität geliefert. Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Produktabmessungen: 1565x115x86mm

**Artikelnummer** 2400205\_01

**EAN** 8718692548121

**Marke**



### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	6200 lm
Lichtstromeffizienz	151 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	116 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41.00 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.20 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	Netz

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20   40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1565 mm
Abmessung der Artikelhöhe	115 mm
Abmessung der Artikelbreite	86 mm
Nettogewicht des Artikels	2.60 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Transparent

Marke des Vorschaltgeräts	OEM	Typ der Kabeldurchführung	M16 Kunststoff
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	<b>Logistic data</b>	
Dimmmethode	nicht dimmbar	Zolltarifnummer	9405409000
Glühdrahttest	650 °C	Länge der Einzelverpackung	1567.00 cm
Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	37	Breite der Einzelverpackung	117.00 cm
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	60	Höhe der Einzelverpackung	88.00 cm
LED-Typ	SMD 2835	Bruttogewicht der Einzelverpackung	2.77 kg
LED-Marke	everlight	Länge der Verpackungseinheit	159.00 cm
Anzahl LEDs	216 Stück	Breite der Verpackungseinheit	27.60 cm
Einschaltstrom	56A/5us	Höhe der Verpackungseinheit	24.00 cm
		Menge in Verpackungseinheit	6 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	16.60 kg
		m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.11 m <sup>3</sup>
		Anzahl pro Innenkarton	1 Stück