

Graffitiertferner LOS 8400

Der Graffitiertferner LOS 8400 ist ein flüssiges, CKW-freies Lösemittelgemisch zur Entfernung von Spraylacken auf Metallen, Glas, Keramik und harten Kunststoffen.

Anwendung:

LOS 8400 wird unverdünnt, bei Raumtemperatur eingesetzt. Mit Pinsel oder Schwamm auf die zu reinigende Fläche auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Aufgeweichte Schrift mit einem Lappen abwischen. Anschließend mit Wasser abwischen. Grundsätzlich sollte die Wirksamkeit im Vorversuch getestet werden.

Technische Daten:

Aussehen:	flüssig, farblos
Geruch:	charakteristisch
Inhaltsstoffe:	Gemisch aus Methylethylacetat und Oxoalkohol
Flammpunkt:	42°C
pH-Wert:	n.a.
Dichte bei 20°C:	0,95 g/cm ³
VbF:	A II
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung) Schwach wassergefährdend
Lieferformen:	500 ml, 5, 10, 25 l

Entzündlich. Reizt die Augen und die Haut. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.