

Gummipflege Außen LOS 9800

Zur Pflege für Gummi- und Kunststoff-Außenteile nach der Wagenwäsche und in der Gebrauchtwagenaufbereitung.

Anwendung:

GUMMI-PFLEGE Außen dünn und gleichmäßig mit einem Lappen oder Schwamm auftragen. Eventuell nach cirka 10 Minuten nachpolieren. Nicht auf die Laufflächen von Reifen auftragen.

Technische Daten:

Aussehen:	wasserhell, flüssig
Geruch:	mild, benzintypisch
pH-Wert:	nicht anwendbar
Inhaltsstoffe:	Kohlwasserstoffgemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten überwiegend im Bereich C7-C14. Enthält Naphta (Erdöl), wasserstoffbehandelt, niedrig siedend. Enthält Silikon.
Flammpunkt:	-10°C
Dichte:	0,77 g/cm³
VbF:	A I
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend
Lieferformen:	500 ml, 5, 10, 25 l Kanister

Leicht entzündlich. VbF: A1. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.